

Máquinas isoladas para cintagem com cintas plásticas



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Soluções simples

Para departamentos de expedição com produtos embalados de volume pequeno a médio

Modelo SMA 20

Máquina de utilização simples para várias aplicações

Ajustável em altura

Tensionamento da cinta facilmente ajustável de 5-500 N

Utilização de cintas de polipropileno com larguras entre 6-12mm

Fácil mudança da bobina

Mobilidade máxima:
Equipada com rodas e alimentação eléctrica monofásica



Fácil utilização com elevada velocidade de cintagem

Ciclo de cintagem inicia automaticamente após o enfiamento da cinta



Versátil

Para expedição de pacotes isolados ou em grupagem.
Protecção anti-roubo



Economia de energia e de fácil manutenção

O motor desliga automaticamente no final de cada ciclo de cintagem



Painel de controlo intuitivo

Sem botões salientes



Modelo SMA 10

Alternativa económica adequada para departamentos de expedição com embalagens de pequenas dimensões



Modelo SMA 30

Máquina automática para embalagens de média dimensão

Para utilização como máquina isolada ou integrada em sistemas de transportadores

Utilização simples

Sistema de enfiamento simples



Especificações técnicas	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Número do artigo	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Máquinas			
Dimensões da máquina			
– Largura x profundidade	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 a 1840 x 600 mm
– Altura de trabalho	770 – 920 mm	700 – 830 mm	800 mm
– Dimensão do arco (L x A)		650 x 600 mm	850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Peso	81 kg	68 kg	230 – 260 kg
Alimentação eléctrica	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Consumo de energia	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Tensionamento da cinta, totalmente ajustável	60 – 450 N	5 – 450 N	50 – 450 N
Número máx. de cintagens/min.	12	15	24
Início do ciclo de cintagem:			
– Automático, após enfiamento da cinta	•	•	
– Pedal		•	•
– Manual (botão de pressão)	•		•
– Célula fotoeléctrica			•
Soldadura a quente	•	•	•
Mesa de rolos			•
Sistema automático de enfiamento da cinta			•
Dispositivo de ejeção automática da argola de cinta em caso de cintagem no vazio			•
Cinta plástica			
Tipo de cinta	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
Largura da cinta	9/12/16 mm	6/12 mm	12 mm
Espessura da cinta	a partir de 0,45 – 0,75 mm	a partir de 0,45 – 0,75 mm	a partir de 0,6 mm
Ø interno da bobina	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensões mín. das embalagens			
Largura x altura, apróx.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com